


ТРУБНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

УГЛОВЫЕ ВВЕРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В

УГЛОВОЕ ВВЕРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В, РЕЗЬБА BSP КОНИЧЕСКАЯ

Резьба BSP коническая



Серия	Внешний диаметр трубы	S ₁	S ₂	L ₂	L ₂	L ₃	i	Тип резьбы	Артикул для заказа ¹			
									Соединение трубное в сборе ²	PN (бар)	Корпус соединения трубного ³	PN (бар)
LL	4	10	11	21	11,0	17	8	R 1/8" K	B4RLLZ	100	XB4RLLZ	100
	6	12	11	21	9,5	17	8	R 1/8" K	B6RLLZ	100	XB6RLLZ	100
	8	14	12	23	11,5	20	8	R 1/8" K	B8RLLZ	100	XB8RLLZ	100
L	6	14	12	27	12,0	20	8	R 1/8" K	B6RLZ	315	XB6RLZ	315
	8	17	14	29	14,0	26	12	R 1/4" K	B8RLZ	315	XB8RLZ	315
	10	19	17	30	15,0	27	12	R 1/4" K	B10RLZ	315	XB10RLZ	315
	12	22	19	32	17,0	28	12	R 3/8" K	B12RLZ	315	XB12RLZ	315
	15	27	19	36	21,0	34	14	R 1/2" K	B15RLZ	315	XB15RLZ	315
	18	32	24	40	23,5	36	14	R 1/2" K	B18RLZ	315	XB18RLZ	315
S	6	17	14	31	16,0	26	12	R 1/4" K	B6RSZ	630	XB6RSZ	630
	8	19	17	32	17,0	27	12	R 1/4" K	B8RSZ	630	XB8RSZ	630
	10	22	19	34	17,5	28	12	R 3/8" K	B10RSZ	630	XB10RSZ	630
	12	24	22	38	21,5	28	12	R 3/8" K	B12RSZ	630	XB12RSZ	630
	14	27	19	40	22,0	32	14	R 1/2" K	B14RSZ	630	XB14RSZ	630
	16	30	24	43	24,5	32	14	R 1/2" K	B16RSZ	630	XB16RSZ	630

¹ При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLLZ.
При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLLV

$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$

² Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

³ Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

⁴ L1 – примерная длина с затянутой гайкой