


ТРУБНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ПРЯМЫЕ ВВЕРТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ А

ПРЯМОЕ ВВЕРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ А, РЕЗЬБА NPT

Резьба NPT (ANSI/ASME B1-20.1.1983).



Серия	Внешний диаметр трубы	S	S1	L1 ⁴	l1	i	Тип резьбы	Артикул для заказа ¹			
								Соединение трубное в сборе ²	PN (бар)	Корпус соединения трубного ³	PN (бар)
L	4	11	10	28	18,0	10,0	1/8" NPT	A4LLNZ	100	XA4LLNZ	100
	6	11	12	28	16,5	10,0	1/8" NPT	A6LLNZ	100	XA6LLNZ	100
	8	12	14	30	18,5	10,0	1/8" NPT	A8LLNZ	100	XA8LLNZ	100
	6	12	14	32	18,0	10,0	1/8" NPT	A6LNZ	315	XA6LNZ	315
	6	17	14	38	23,0	15,1	1/4" NPT	A6L14NZ	315	XA6L14NZ	315
	8	17	17	38	23,0	15,0	1/4" NPT	A8LNZ	315	XA8LNZ	315
	10	17	19	39	24,0	15,0	1/4" NPT	A10LNZ	315	XA10LNZ	315
	10	19	19	40	25,0	15,2	3/8" NPT	A10L38NZ	315	XA10L38NZ	315
	12	19	22	40	25,0	15,0	3/8" NPT	A12LNZ	315	XA12LNZ	315
	12	19	22	40	25,0	15,1	1/4" NPT	A12L14NZ	315	XA12L14NZ	315
	12	24	22	45	30,0	19,8	1/2" NPT	A12L12NZ	315	XA12L12NZ	315
	15	24	27	46	31,0	20,0	1/2" NPT	A15LNZ	315	XA15LNZ	315
	18	27	32	48	31,5	20,0	1/2" NPT	A18LNZ	315	XA18LNZ	315
	22	32	36	50	33,5	20,0	3/4" NPT	A22LNZ	160	XA22LNZ	160
	28	41	41	56	39,5	25,0	1" NPT	A28LNZ	160	XA28LNZ	160
	35	46	50	62	40,0	25,6	1 1/4" NPT	A35LNZ	160	XA35LNZ	160
42	55	60	65	42,0	26,0	1 1/2" NPT	A42LNZ	160	XA42LNZ	160	
S	6	17	17	43	26,0	15,0	1/4" NPT	A6SNZ	630	XA6SNZ	630
	8	17	19	43	28,0	15,0	1/4" NPT	A8SNZ	630	XA8SNZ	630
	10	19	22	44	27,5	15,0	3/8" NPT	A10SNZ	630	XA10SNZ	630
	10	19	22	44	27,5	15,1	1/4" NPT	A10S14NZ	630	XA10S14NZ	630
	12	22	24	46	29,5	15,0	3/8" NPT	A12SNZ	630	XA12SNZ	630
	12	22	24	46	29,5	15,1	1/4" NPT	A12S14NZ	630	XA12S14NZ	630
	12	24	24	51	34,5	19,8	1/2" NPT	A12S12NZ	630	XA12S12NZ	630
	14	24	27	54	36,0	20,0	1/2" NPT	A14SNZ	630	XA14SNZ	630
	16	27	30	54	35,5	20,0	1/2" NPT	A16SNZ	630	XA16SNZ	630
	20	32	36	59	37,5	20,0	3/4" NPT	A20SNZ	400	XA20SNZ	400
	25	41	46	69	45,0	25,0	1" NPT	A25SNZ	400	XA25SNZ	400
	30	46	50	73	46,0	25,6	1 1/4" NPT	A30SNZ	400	XA30SNZ	400
38	55	60	80	49,0	26,0	1 1/2" NPT	A38SNZ	400	XA38SNZ	400	

¹ При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLLZ.
При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLLV

$$\frac{\text{PN (бар)}}{10} = \text{PN (МПа)}$$

² Соединение поставляется в сборе с врезным кольцом и гайкой

³ Корпус соединения поставляется без врезного кольца и гайки

⁴ L1 – примерная длина с затянутой гайкой